







## Ex-Zone - Serie IGEX... kompakt



- Zone 22
- Kategorie 3
- Staub II 3 D T 80 °C



Ausführung	DC PNP • M12x1		DC PNP • M18x1		DC PNP • M30x1,5	
Abmessungen						
Einbau bündig (b) nicht bündig (nb)						
Nennschaltabstand [mm]	2 b	4 nb	5 b	8 nb	10 b	15 nb
Schaltausgang PNP						
Typ	IGEX 02 GSP	IGEX 04 GSP	IGEX 05 GSP	IGEX 08 GSP	IGEX 10 GSP	IGEX 15 GSP
Ex-Zeichen	II 3D T 80 °C					
Betriebsspannung [V]	10...30 DC					
Schaltstrom [mA]	200					
Kurzschlusschutz	•					
Überstromauslösung [mA]	250					
Verpolungsschutz	•					
Spannungsabfall max. [V]	2					
Reststrom [mA]	-					
Stromaufnahme [mA]	7					
Schaltfrequenz [Hz]	500					
Umgebungstemperatur [°C]	-25...+70					
EMV-Klasse	A					
Schutzart [EN 60529]	IP 67					
LED-Anzeige	•					
Gehäusewerkstoff	Ms-Ni / PA					
Anschluss	2 m PVC-Kabel 3x0,34 mm <sup>2</sup>					
Hinweis: Nicht für den Einsatz in elektrisch leitfähigen Stäuben	